

# Aire Acondicionado COOLTEK<sup>®</sup> ECO

**Economía y confort**  
en todo momento.



**PISO CIELO**  
**R-410**  
**SEER 10**

# Aire Acondicionado COOLTEK<sup>®</sup> ECO

## EVAPORADOR

MODELO		PCE-36CRN1-NRM	PCE-48CRN1-NRM	PCE-60CRN1-NRM
Fuente de alimentación	V-ph-Hz	220-1-60	220-1-60	220-1-60
Capacidad	Btu/h	36000	48000	60000
Potencia de entrada	W	3940	5580	6300
Flujo de aire interior	m <sup>3</sup> /h	1800/1600/1350	2300/1900/1700	2300/1900/1700
Nivel de Ruido	dB(A)	55/51/48	56/52/48	56/52/48
Unidad Interior	Dimensiones (WxDxH)	mm	1285x675x235	1650x675x235
	Peso Neto/Bruto	kg	32/37.5	37/43
Tubería de Refrigerante	Lado Líquido/Lado Gas	mm(Pulg)	Φ9.52/Φ19(3/8"/3/4")	Φ9.52/Φ19(3/8"/3/4")
Operación	Enfriamiento	°C	17~32	17~32

## CONDENSADOR

MODELO		PCC-36CN1-N-RM	PCC-48CN1-N-RM	PCC-60CN1-N-RM
Fuente de alimentación	V-Ph-Hz	220~1-60	220~1-60	220~1-60
Max. Entrada de consumo	W	5062	6937	7625
Max. Entrada de corriente	A	23	31.5	34.6
Compresor	Tipo	Rotativo	Scroll	Scroll
Nivel de ruido	dB(A)	65	65	64
Unidad exterior	Dimensiones (WxDxH)	mm	600x600x759	710x710x843
	Peso Neto/Bruto	kg	66/70	79/83.5
Refrigerante	Tipo	R410A	R410A	R410A
	Volumen de carga	kg	1.85	2.1
Tubería de refrigerante	Lado Líquido/Lado Gas	mm	Φ9.52/Φ19(3/8"/3/4")	Φ9.52/Φ19(3/8"/3/4")
	Max. Longitud de tubería	m	30	50
	Max. Diferencia de nivel	m	20	25

## Piso Cielo

### Características

- Moderno y atractivo diseño
- Filtros lavables de fácil acceso
- Autoarranque en caso de falla eléctrica
- Ventilador de 3 velocidades
- Diseño Compacto
- Dirección de aire bidireccional
- Control remoto inalámbrico
- Protección salina Bluefind



[www.cooltek-hvac.com](http://www.cooltek-hvac.com)

Distribuidor Autorizado: