

Aire Acondicionado COOLTEK®

Economía y confort
en todo momento.



Aire Acondicionado COOLTEK®

CARACTERÍSTICAS EQUIPOS AIR HANDLER COOLTEK

Unidad evaporadora			
Modelo	VA-36CW-RM	VA-48CW-RM	VA-60CW-RM
Capacidad	36.000 BTU	48.000 BTU	60.000 BTU
Fuente de Energía	208-230-60HZ	208-230-60HZ	208-230-60HZ
Amperaje	23 amp	30 amp	35 amp
Consumo de Potencia (Watts)	5200 w	6800 w	8050 w
Peso	51 Kg	61 Kg	65 Kg
Refrigerante	R-22	R-22	R-22
Medidas	47 / 52 / 100	54 / 52 / 120	54 / 52 / 120
Nivel de Ruido Evaporador	56	57	61
Unidad exterior			
Modelo	CFO136CR-RM	CFO148CR-RM	CFO160CR-RM
Capacidad	36.000 BTU	48.000 BTU	60.000 BTU
Refrigerante	R-22/2100g	R-22/3600g	R-22/3600g
Diseño de Presión	Hi 2.8 Mpa Lo 1.2 Mpa	2.8 Mpa 1.2 Mpa	2.8 Mpa 1.2 Mpa
Peso	59Kg	78Kg	85Kg
Fuente de Energía	208-230-60HZ	208-230-60HZ	208-230-60HZ
Eficiencia de Energía	10.75	10.91	11.54
Nivel de Ruido Condensador	61	63	65

Características

500 horas en cámara de niebla salina.

Bajo nivel de ruido completamente aislado, ayuda a minimizar el nivel de ruido interior.

Filtro se puede limpiar y volver a instalar en la filtración del aire. Dos drenajes de fácil instalación.

Diseño de flujo de aire múltiples: hasta flujo horizontal y permitir una participación amplia de intercambio de aire.

Esta serie está diseñada y aprobada por ARI 210/240.

Sensor de anticongelamiento.

Gabinete anticorrosivo.

Distribuidor Autorizado:

